

Calplas

Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE CPS

D

- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 1 g/m³
- Schichthöhe 1'200 mm
- Position der Anschlüsse frei wählbar
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305-420 mm
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Aufpreis für 5 bar ca. 10%, für 7 bar ca. 20%
- Minderpreis für Filterstern statt Düsenboden 15 - 20%
- **10 Jahre Garantie**

		Anschluss	Schauglas	
191005	CPS Ø 415 mm	2"	2½"	3'684.00
191000	CPS Ø 520 mm	2"	2½"	4'503.00
191001	CPS Ø 640 mm	2"	2½"	5'174.00
191002	CPS Ø 720 mm	2"	3"	5'810.00
191007	CPS AQ Ø 720 mm	DN80/65	3"	6'117.00
191003	CPS Ø 840 mm	2½"	3"	6'896.00
191008	CPS AQ Ø 840 mm	DN80/65	3"	7'197.00
191004	CPS Ø 960 mm	2½"	4"	8'702.00
191009	CPS AQ Ø 960 mm	DN100/80	4"	8'976.00

Lieferfrist ca. 4 Wochen


Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden). Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

- Andere Anschlussgrößen (bspw. Rohwasser) gegen Aufpreis erhältlich
- Andere Höhen sind, sofern technisch möglich, gegen Aufpreis erhältlich

TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	415 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,12 m ²	0,20 m ²	0,30 m ²	0,40 m ²	0,52 m ²	0,70 m ²
Leistung bei 20 m/h	2,4 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	3,6 m ³ /h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	6 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	189 / 225	315 / 375	462 / 550	609 / 725	777 / 925	1050 / 1250
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	6	10	15	19	25	36
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	3	5	4	5	6	7
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	-	-	3	5	6	7
A	346 mm	362 mm	392 mm	425 mm	470 mm	508 mm
B	1'310 mm	1'310 mm	1'310 mm	1'310 mm	1'310 mm	1'370 mm
H	1'856 mm	1'887 mm	1'942 mm	2'010 mm	2'090 mm	2'168 mm
M	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm



Calplas

Mittelschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



CALPLAS MITTELSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DCE-P MIT DÜSENBODEN

D

- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 1 g/m³
- Schichthöhe 1'000 mm
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, temperaturbeständig bis 40 °C
- grosses transparentes Mannloch, transparenter Deckel und Schauglas
- Position der Anschlüsse frei wählbar
- **10 Jahre Garantie**

		Anschluss	Schauglas	
191059	DCE-P Ø 520 mm	2"	2½"	3'224.00
191060	DCE-P Ø 640 mm	2"	2½"	3'733.00
191061	DCE-P Ø 720 mm	2"	3"	4'390.00
191062	DCE-P Ø 840 mm	2½"	3"	5'305.00
191063	DCE-P Ø 960 mm	2½"	4"	6'667.00


Lieferfrist ca. 4 Wochen

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach



TECHNISCHE DETAILS



Filter Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,26 m ²	0,32 m ²	0,41 m ²	0,52 m ²	0,72 m ²
Leistung bei 20 m/h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	14 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	6 m ³ /h	9 m ³ /h	12 m ³ /h	16 m ³ /h	21 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	10 m ³ /h	15 m ³ /h	20 m ³ /h	26,5 m ³ /h	35 m ³ /h
Füllung AFM® / Sand in kg	252 / 300	378 / 450	504 / 600	651 / 775	882 / 1050
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	8	12	16	21	30
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	2	3	4	5	6
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	2	3	4	5	6
A	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
B	850 mm	865 mm	900 mm	820 mm	940 mm
G	670 mm	740 mm	805 mm	835 mm	910 mm
H	1'365 mm	1'450 mm	1'580 mm	1'560 mm	1'675 mm
M	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm



Es können alle Besgo Rückspülventile verwendet werden.

Wir empfehlen Wandmontage.

Schema: Pos. Mannloch



Calplas

Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DPS / DPS-AQ D

- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015), ozonbeständig bis 1 g/m³, Schichthöhe 1'200 mm
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel Ø 420 mm
- inkl. Schauglas
- Position der Anschlüsse frei wählbar
- **10 Jahre Garantie**



		Anschluss	Schauglas	
191010	DPS Ø 1010 mm	DN 80/80	4"	10'096.00
191030	DPS-AQ Ø 1010 mm	DN 125/80	4"	10'396.00
191011	DPS Ø 1160 mm	DN 100/100	4"	12'634.00
191031	DPS-AQ Ø 1160 mm	DN 125/100	4"	13'002.00
191012	DPS Ø 1260 mm	DN 100/100	4"	14'482.00
191032	DPS-AQ Ø 1260 mm	DN 125/100	4"	14'911.00
191013	DPS Ø 1440 mm	DN 100/100	4"	16'484.00
191033	DPS-AQ Ø 1440 mm	DN 150/100	4"	16'924.00
191014	DPS Ø 1640 mm	DN 125/125	5"	19'193.00
191034	DPS-AQ Ø 1640 mm	DN 150/125	5"	19'693.00
191015	DPS Ø 1840 mm	DN 125/125	5"	22'716.00
191035	DPS-AQ Ø 1840 mm	DN 200/150	5"	23'251.00

Lieferfrist ca. 4 Wochen



Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert, sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden). Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

- Andere Anschlussgrössen (bspw. Rohwasser) gegen Aufpreis
- Andere Höhen sind, sofern technisch möglich, gegen Aufpreis

TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Filterfläche	0,80 m ²	1,0 m ²	1,20 m ²	1,60 m ²	2,00 m ²	2,57 m ²
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	77 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	128 m ³ /h
AFM®-Füllung / Sand in kg	1'218/1'450	1'512/1'800	1'806/2'150	2'436/2'900	3'024/3'600	3'864/4'600
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 SÄCKE	40	50	60	80	100	120
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 SÄCKE	9	11	13	18	22	32
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 SÄCKE	9	11	13	18	22	32
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm



Calplas

Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DPS-AQ

D

- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 1 g/m³
- Schichthöhe 1'200 mm
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- grosses Mannloch mit transparentem Deckel Ø 420 mm
- inkl. Schauglas
- Position der Anschlüsse frei wählbar
- **10 Jahre Garantie**


		Anschluss	Schauglas	
191036	DPS-AQ Ø 2040 mm	DN 200/150	6"	26'350.00
191018	DPS-AQ Ø 2200 mm	DN 200/150	6"	29'595.00
191037	DPS-AQ Ø 2340 mm	DN 250/200	6"	32'692.00
191038	DPS-AQ Ø 2550 mm	DN 300/250	6"	38'098.00
191039	DPS-AQ Ø 2800 mm	DN 300/250	6"	45'777.00
191040	DPS-AQ Ø 3000 mm	DN 350/300	6"	52'294.00

Lieferfrist ca. 4 Wochen

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	2'040 mm	2'200 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Filterfläche	3,17 m ²	3,7 m ²	4,2 m ²	5,0 m ²	6,15 m ²	7,07 m ²
Leistung bei 20 m/h	65 m ³ /h	74 m ³ /h	84 m ³ /h	100 m ³ /h	123 m ³ /h	141 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	95 m ³ /h	111 m ³ /h	126 m ³ /h	150 m ³ /h	185 m ³ /h	212 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	158 m ³ /h	185 m ³ /h	210 m ³ /h	250 m ³ /h	307 m ³ /h	354 m ³ /h
AFM®-Füllung / Sand in kg	4'788/5'700	5'502/6'550	6'300/7'500	7'560/9'000	9'240/11'000	10'500/12'500
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	160	178	200	250	300	350
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	34	42	50	60	80	100
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	34	42	50	50	60	50
A	820 mm	900 mm	900 mm	925 mm	910 mm	890mm
H	2'660 mm	2'790 mm	2'790 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'000mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420mm



Calplas AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

CALPLAS AFM/SANDFILTER SERIE FB

D



- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 1 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- Ausführung in 4 und 6 bar auf Anfrage
- Andere Durchmesser bis 2'800 mm oder Anschlussgrößen auf Anfrage
- **5 Jahre Garantie**


			Anschluss	
191120	FB 40 Ø 1'010 mm	Position frei	3"	3'653.00
191121	FB 50 Ø 1'160 mm	Position frei	3"	4'605.00
191122	FB 60 Ø 1'260 mm	Position frei	DN 100	5'564.00
191123	FB 80 Ø 1'440 mm	Position frei	DN 100	6'910.00
191124	FB 100 Ø 1'640 mm	Position frei	DN 125	8'854.00
191125	FB 125 Ø 1'840 mm	Position frei	DN 125	10'925.00
191126	FB 150 Ø 2'040 mm	Position frei	DN 150	13'232.00
191127	FB 200 Ø 2'340 mm	Position frei	DN 200	15'804.00

Lieferfrist ca. 4 Wochen

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert, sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden).

TECHNISCHE DETAILS



Typ	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Filterfläche	0,8 m ²	1,0 m ²	1,2 m ²	1,6 m ²	2,0 m ²	2,5 m ²	3,17 m ²	4,12 m ²
Anschluss	3"	3"	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150/200
Leistung bei 20 m/h	16 m ³ /h	20 m ³ /h	24 m ³ /h	32 m ³ /h	40 m ³ /h	51 m ³ /h	65 m ³ /h	84 m ³ /h
Leistung bei 30 m/h	24 m ³ /h	30 m ³ /h	36 m ³ /h	48 m ³ /h	60 m ³ /h	75 m ³ /h	95 m ³ /h	123 m ³ /h
Leistung bei 50 m/h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	60 m ³ /h	80 m ³ /h	100 m ³ /h	125 m ³ /h	158 m ³ /h	208 m ³ /h
AFM®-Füllung / Sand in kg	672/800	840/1'000	1'176/1'400	1'680/2'000	2'520/3'000	3'360/4'000	4'200/5'000	5'880/7'000
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	22	28	40	50	80	100	120	200
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	5	6	8	15	20	30	40	40
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	5	6	8	15	20	30	40	40
A	300 mm	300 mm	420 mm	425 mm	540 mm	500 mm	550 mm	605 mm
B	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm	725 mm	760 mm
E	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm



Calplas

Ozon-Entgasungsbehälter

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF


CALPLAS OZON-ENTGASUNGSBEHÄLTER SERIE „CO“ MIT TRANSPARENTEM MANNLOCH D

- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 1 g/m³
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40 °C
- **5 Jahre Garantie**

191080	Ø 415 mm - mit transparentem Mannloch	2'531.00
191081	Ø 460 mm - mit transparentem Mannloch	2'747.00
191082	Ø 520 mm - mit transparentem Mannloch	3'240.00
191083	Ø 640 mm - mit transparentem Mannloch	3'831.00
191084	Ø 720 mm - mit transparentem Mannloch	4'434.00
191085	Ø 840 mm - mit transparentem Mannloch	5'319.00
191086	Ø 960 mm - mit transparentem Mannloch	6'830.00
191070	Ø 1010 mm – mit transparentem Mannloch	7'503.00
191071	Ø 1160 mm – mit transparentem Mannloch	9'789.00
191072	Ø 1260 mm – mit transparentem Mannloch	11'583.00
191073	Ø 1440 mm – mit transparentem Mannloch	13'969.00
191074	Ø 1640 mm – mit transparentem Mannloch	16'337.00
191075	Ø 1840 mm – mit transparentem Mannloch	20'128.00


TECHNISCHE DETAILS

Ø	415 mm	460 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
A	260 mm	260 mm	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm
B	1'390 mm	1'390 mm	1'390 mm	1'390 mm	1'390 mm	1'390 mm	1'450 mm
H	1'850 mm	1'850 mm	1'905 mm	1'970 mm	2'070 mm	2'130 mm	2'185 mm
M	305 mm	305 mm	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
Vol.	200 l	280 l	370 l	570 l	800 l	1'090 l	1'480 l
Anschluss	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Qmax	4,0 m ³ /h	5,6 m ³ /h	7,4 m ³ /h	11,4 m ³ /h	16,0 m ³ /h	22,0 m ³ /h	30,0 m ³ /h



TECHNISCHE DETAILS

Ø	1010 mm	1160 mm	1260 mm	1440 mm	1640 mm	1840 mm
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm
H	2'100 mm	2'160 mm	2'200 mm	2'280 mm	2'360 mm	2'440 mm
Anschluss	DN 125	DN 150	DN 200	DN 200	DN 200	DN 250
Vol.	1'600 l	2'000 l	2'500 l	3'360 l	4'400 l	5'900 l
Qmax	32 m ³ /h	40 m ³ /h	50 m ³ /h	70 m ³ /h	90 m ³ /h	120 m ³ /h



Lieferfrist ca. 4 Wochen
Preis ab Büsserach

Behälter mit anderen Massen oder Anschlüssen auf Anfrage.

Zusätzliche Komponenten zu Calplas Mehrschicht-Filter



Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
FLANSCH UND ÖFFNUNG		D
	DN 20 – DN 50	280.00
	DN 65 – DN 100	363.00
	DN 125 – DN 200	448.00



SERVICEÖFFNUNG IN METALL PLASTIFIZIERT		D
	Ø 200 mm	734.00
	Ø 305 mm	898.00
	Ø 355 mm	1'057.00
	Ø 420 mm	1'308.00



SERVICEÖFFNUNG IN ACRYL TRANSPARENT		D
	Ø 200 mm	882.00
	Ø 305 mm	1'066.00
	Ø 355 mm	1'257.00
	Ø 420 mm	1'555.00



UMBAUSATZ AUF TRANSPARENTEM DECKEL			D
Mannloch	Deckel	Schrauben	
Ø 305 mm	Ø 380 mm	8 Stk.	336.00
Ø 355 mm	Ø 440 mm	16 Stk.	508.00
Ø 420 mm	Ø 565 mm	20 Stk.	686.00
Übergangsschraube Spezial einzeln			6.00/Stk.



SCHAUGLAS		D
	2"	274.00
	2½"	294.00
	3"	331.00
	4"	357.00
	5"	424.00
	6"	520.00

BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFU			D
191100	Typ HLM 80H 24 V / 20 W für Schauglas 3"		653.00
191102	Typ HLM 100H 24 V / 20 W für Schauglas 4"		666.00
191103	Typ HLM 125H 24 V / 50 W für Schauglas 5"		862.00
063010	Trafo 50 VA 230 V / 24 V		110.00
191101	Befestigungsset für Schauglas		24.00

Calplas Pumpenvorfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



CALPLAS PUMPENVORFILTER IN POLYESTER

C



- Vorfilter aus hochwertigem Polyester mit Fiberglas
- mit grossem Chromstahl-Siebkorb 4 mm Lochgrösse (Standard), mit 2 mm Lochgrösse lieferbar gegen Aufpreis
- Vorfilterdeckel transparent
- inkl. Laborkugelventil kompl., Entleerungsstopfen
- Position 2
- max. Betriebstemperatur 40 °C
- Vorfilter können auch mit 5 bar Betriebsdruck geliefert werden. Preis auf Anfrage.

191049	C2-P04/2" Pos. 2 Ø 250 mm mit 2" IG Anschluss, Inhalt 4 l	Durchfluss max. 30m³/h	1'310.00
191051	C2-P08/3" Pos. 2 Ø 305 mm mit 3" IG Anschluss, Inhalt 8 l	max. 80m³/h	1'896.00
191050	C2-P08 Pos. 2 Ø 305 mm Flansch DN 125, Inhalt 8 l	max. 80m³/h	2'084.00
191052	C2-P25 Pos. 2 Ø 415 mm Flansch DN 150, Inhalt 25 l	max. 250m³/h	2'704.00
191055	C2-P60 Pos. 2 Ø 530 mm Flansch DN 150, Inhalt 60 l	max. 350m³/h	3'511.00
191057	C2-P75 Pos. 2 Ø 530 mm Flansch DN 300, Inhalt 75 l	max. 600m³/h	3'990.00



TECHNISCHE DETAILS

Typ	P04/2"	P08/3"	P08	P25	P60	P75
D	250 mm	305 mm	305 mm	415 mm	530 mm	530 mm
d	200 mm	250 mm	250 mm	315 mm	480 mm	480 mm
A	100 mm	130 mm	130 mm	165 mm	260 mm	300 mm
B	290 mm	370 mm	370 mm	495 mm	695 mm	850 mm
P	100 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	370 mm	450 mm	450 mm	560 mm	700 mm	700 mm
H	500 mm	635 mm	635 mm	785 mm	1'030 mm	1'260 mm
Anschluss	2" IG	3" IG	DN 125	DN 150	DN 150	DN 300
PVC Rohr			140 mm	160 mm	160 mm	315 mm
Inhalt	4 l	8 l	8 l	25 l	60 l	75 l
Filterfläche	450 cm²	800 cm²	800 cm²	1'600 cm²	3'200 cm²	3'700 cm²

Grössere und kleinere Anschlüsse wählbar, gegen Mehr- resp. Minderpreis.
Lieferfrist dafür ca. 4-6 Wochen.

Calplas

Rückhaltefilter für Filtermaterial

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF

RÜCKHALTEFILTER FÜR FILTERMATERIAL UND IONENTAUSSCHER

D

Rückhaltefilter für Filtermaterial wie z.Bsp. Sand, AFM, Aktivkohle, Ionentauscher usw. und andere Partikel




191020	Rückhaltefilter S-20 (DN50) für Filtermaterial bis 2,5 bar	294.00
191021*	Rückhaltefilter S-40 (DN80) für Filtermaterial bis 6 bar	1'214.00
191022*	Rückhaltefilter S-120 (DN125) für Filtermaterial bis 6 bar	2'066.00
191023*	Rückhaltefilter S-200 (DN200) für Filtermaterial bis 2,5 bar	2'709.00
191024*	Rückhaltefilter S-280 (DN250) für Filtermaterial bis 2,5 bar	3'085.00

* Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist ca. 4 Wochen


TECHNISCHE DETAILS

Modell	S-20	S-40	S-120	S-200	S-280
Abmessungen L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm	770 x Ø 415 mm	770 x Ø 460 mm
Anschluss	DN50 (Ø 63 mm)	DN80 (Ø 90 mm)	DN125 (Ø 140 mm)	DN200 (Ø 225 mm)	DN250 (Ø 250 mm)
Material	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas
max. Druck	2,5 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²	2,5 kg/cm ²
max. Durchfluss	20 m ³ /h	40 m ³ /h	120 m ³ /h	200 m ³ /h	280 m ³ /h


S-20




S-40



S-120



S-200



S-280

