



Art. Nr.	Bezeichnung	Material / Farbe	Preis CHF
AQUADECK ROLLADENPANZER PVC 60/14			S
014250	Standard-Profil 60/14	PVC weiss	79.00/m ²
014254	Standard-Profil 60/14	PVC grau	96.00/m ²
AQUADECK ROLLADENPANZER POLYCARBONAT 60/14			S
Hagelwiderstand HW3			
014261	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat solar	188.00/m ²
014260	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat transparent	188.00/m ²
014262	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat metallic solar	202.00/m ²
014263	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat platinum solar	202.00/m ²
014264	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat grafit solar	202.00/m ²
ROLLADENPANZER FÜR RÖMISCHE TREPPE - MIT ABSTUFUNGEN			S
Maximale Breite 4 m und maximale Länge 1,5 m, grössere Treppen auf Anfrage			
014270	Standard-Profil 60/14	PVC weiss	590.00
014271	Standard-Profil 60/14	PVC grau	728.00
014275	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat solar	1'309.00
014274	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat transparent	1'309.00
014276	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat metallic solar	1'424.00
014277	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat platinum solar	1'424.00
014278	Standard-Profil 60/14	Polycarbonat grafit solar	1'424.00


Berechnungsgrundlagen: Zur Kalkulation eines Rollladenpanzers (m²) muss jeweils in der Breite und Länge auf 0,5 m aufgerundet werden. (Bsp. 4,25 m x 8,70 m = 4,5 m x 9,0 m = 40,5 m²) Berechnungsgrundlage ab 3,00 m. Max. Panzerbreite 6,00 m, grössere Breiten auf Anfrage.

Panzerverlängerung: Bei den Ausführungen IBS-2, IBS-3, IBS-4, IBS-5, IBS-6, IBS-8 und IBS-9 ist eine Panzerverlängerung bis zur Welle erforderlich.

Sonnenschutz: Grundsätzlich müssen alle Rollladenabdeckung - wenn sie nicht auf dem Wasser liegen - vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt werden. Bei Oberflur-Anlagen ist grundsätzlich eine obere Sitzbank erforderlich. Solar/transluzente-Profile aus PVC müssen zusätzlich eine vordere und hintere Verblendung erhalten. Wir empfehlen auch die Polycarbonat-Profile im trockenen Zustand keinen Sonnenstrahlen auszusetzen, da sonst die Lebensdauer erheblich reduziert wird.

Transluzente Profile: Bei allen Profilen mit einer transluzenten Oberseite (PVC und Polycarbonat) kann im Inneren Kondenswasserbildung entstehen. Dies ist ein natürlicher physikalischer Vorgang, bedingt durch die ständig wechselnden Aussentemperaturen.

Achtung! Bei Nachbestellung von Lamellen sind Farbunterschiede möglich. Bei Solarlamellen und transparenten Lamellen kann es in den Profilen zu Kondensbildung kommen. Mindestbestellmenge 8 Profile.



Aquadeck

Aufwickelvorrichtung Oberflur und Oberflur Deluxe

Bezeichnung

Preis CHF

AQUADECK AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR

S



Antrieb: Antriebsmotor 24 Volt mit elektronischer Endabschaltung
Stromversorgung: Transformator 230 V Wechselstrom / 24 V DC
Bedienungsschalter: Separater Schüsselschalter AUF/STOP/ZU
Seitenteile: Motorgehäuse und Gegenlagerplatte aus Aluminium
Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A
 Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Bis Beckenabmessung

bis 3,00 m x 12,00 m	4'361.00
bis 3,50 m x 12,00 m	4'430.00
bis 4,00 m x 12,00 m	4'494.00
bis 4,50 m x 12,00 m	4'559.00
bis 5,00 m x 12,00 m	4'623.00
bis 5,50 m x 12,00 m	4'692.00
bis 6,00 m x 12,00 m	4'757.00



VERKLEIDUNG

S



Verkleidung in Aluminium weiss (RAL 9010), pulverbeschichtet (max. Beckenlänge 12 m)
 Bis Beckenabmessung

bis 3,00 m x 12,00 m	2'006.00
bis 4,00 m x 12,00 m	2'255.00
bis 5,00 m x 12,00 m	2'506.00
bis 6,00 m x 12,00 m	3'076.00



OPTION

S

014210	Sitzbankplatte in Polyester zur Verstärkung der Verkleidung, damit man diese als Sitzbank benutzen kann, Platte à 1'900 mm	452.00/Platte
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------



AQUADECK AUFWICKELVORRICHTUNG OBERFLUR DELUXE

S



Antrieb: Rohrmotor 24 Volt, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung
Stromversorgung: Transformator 230 V Wechselstrom / 24 V DC
Bedienungsschalter: Separater Schüsselschalter AUF/STOP/ZU
Seitenteile: Edelstahl Designkonsolen für Motorgehäuse und Gegenlagerplatte
Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A
 Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.

Die Oberflur Aufwickelvorrichtung Deluxe kann bei einem Aussenbad nur mit Polycarbonat Rollladenpanzer geliefert werden! Für Hallenbäder können sowohl PVC als auch Polycarbonat Lamellen eingebaut werden. Deluxe Ausführung nur ohne Verkleidung möglich.

Bis Beckenabmessung

bis 3,00 m x 15,00 m	7'897.00
bis 3,50 m x 15,00 m	8'058.00
bis 4,00 m x 15,00 m	8'218.00
bis 4,50 m x 15,00 m	8'373.00
bis 5,00 m x 15,00 m	8'534.00
bis 5,50 m x 15,00 m	8'689.00
bis 6,00 m x 15,00 m	8'849.00

Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

Aquadeck

Aufwickelvorrichtung Unterflur

Bezeichnung

Preis CHF

AQUADECK AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT EXTERNEM MOTOR S



Antrieb: Antriebsmotor 24 Volt mit elektronischer Endabschaltung zur Montage in einen externen Schacht.

Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserpiegel bis Welle) von 1'500 mm.

Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V Wechselstrom / 24 V DC

Bedienungsschalter: Separater Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Durchführung: Wanddurchführung aus Edelstahl/Kunststoff inkl. Befestigungsmaterial

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

ACHTUNG: Externer Motor ist nicht wasserdicht!

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.



Bis Beckenabmessung

bis 3,00 m x 12,00 m	5'254.00
bis 3,50 m x 12,00 m	5'409.00
bis 4,00 m x 12,00 m	5'564.00
bis 4,50 m x 12,00 m	5'725.00
bis 5,00 m x 12,00 m	5'881.00
bis 5,50 m x 12,00 m	6'041.00
bis 6,00 m x 12,00 m	6'198.00

Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

AQUADECK AUFWICKELVORRICHTUNG UNTERFLUR MIT ROHRMOTOR S



Antrieb: Rohrmotor 24 Volt, 250 Nm mit 15 m Kabel und elektronischer Endabschaltung

Bis zu einer max. Einbautiefe (Wasserpiegel bis Welle) von 1'500 mm.

Bei Eintautiefe über 1'500 mm Preis auf Anfrage.

Stromversorgung: Transformator 230 V Wechselstrom / 24 V DC

Bedienungsschalter: Separater Schlüsselschalter AUF/STOP/ZU

Kabelführung: Mit Kabelkanal für Kabelführung im Becken oder Kabel-Wanddurchführung

Aufwickelwelle: Aus Edelstahl V4A

Preise ohne Rollladenpanzer, ohne Transport und ohne Montage.



Bis Beckenabmessung

bis 3,00 m x 12,00 m	7'897.00
bis 3,50 m x 12,00 m	8'058.00
bis 4,00 m x 12,00 m	8'218.00
bis 4,50 m x 12,00 m	8'373.00
bis 5,00 m x 12,00 m	8'534.00
bis 5,50 m x 12,00 m	8'689.00
bis 6,00 m x 12,00 m	8'849.00

Sondergrößen über 6,0 m Breite werden auf Anfrage offeriert.

OPTIONEN S

014215	Aufpreis Einhängebleche 500 mm (2 Stk.) für Rohrmotor	466.00
014216	Anschlussdose ohne Vergussmasse (muss bei Unterflur mit Rohrmotor immer dazubestell werden)	250.00



Aquadeck Zubehör Unterflur

Art. Nr. Bezeichnung Preis CHF

AQUADECK UNTERWASSERVERKLEIDUNG, 2-SEITIGE SITZBANK S

Unterwasserverkleidung aus PVC weiss (RAL 9010), Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel

014130*	Unterwasserverkleidung Standard geeignet bis 10 m Rollladenlänge	993.00/m
	Vormontageplatten für Folienbecken, bis 10 m Rollladenlänge	993.00/Set
014131*	Unterwasserverkleidung Large geeignet bis 15 m Rollladenlänge	1'508.00/m
	Vormontageplatten für Folienbecken, bis 15 m Rollladenlänge	993.00/Set

AQUADECK UNTERWASSERBLENDE S

Unterwasserblende aus PVC weiss (RAL 9010), Montage an Edelstahlkonstruktion in V4A inkl. Aufhängebügel

014140*	Unterwasserblende Standard, Höhe max. 750 mm und Edelstahlrahmen	629.00/m
014141*	Unterwasserblende Large, Höhe max. 1400 mm und Edelstahlrahmen	835.00/m

AQUADECK UNTERWASSERGRÄTIG S

Unterwassergrätig aus PVC weiss 10 mm, Ausführung mit Edelstahlkonstruktion in V4A

014142*	Unterwassergrätig Standard, max. Schachtmass 700 mm und Edelstahlrahmen	682.00/m
014143*	Unterwassergrätig Large, max. Schachtmass 1000 mm und Edelstahlrahmen	911.00/m

STURZBALKEN IN EDELSTAHL V4A S

014144*	Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Auflegen	534.00/m
014145*	Sturzbalken V4A 100 x 100 mm zum Einlegen	534.00/m

ZUBEHÖR S

011218	Abweisrollen	211.00
011215	Rollenbahn inkl. Befestigungsmaterial	211.00
011216	PVC Abweissbügel	96.00
014231	Gleitersatz für Becken mit Überlaufrinne, Set à 8 Gleiter und 2 Stopper	135.00

*immer auf 0,5 m aufrunden





Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
SCHLÜSSELSCHALTER UND FUNKSTEUERUNGEN		S
014-100	Schlüsselschalter Unterputz inkl. Ersatzschlüssel	302.00
014-101	Schlüsselschalter Aufputz inkl. Ersatzschlüssel	238.00
014-102	Fernbedienung für Abdeckung	445.00
GURTBÄNDER		S
014-104	Gurtband-Set à 8 Gurte Standard bis 1500 mm, schwarz	59.00
014-105	Gurtband-Set à 8 Gurte Large bis 2500 mm, schwarz	95.00
ANTRIEBE UND STEUERUNG		S
014-110	Antrieb Aqua-Junior 120 Öffnung für Welle Ø 30 mm 24 V – DC, Leistung 120 Nm 5 U/min Programmierbare, elektronische Endabstellung	2'498.00
014-111	Antrieb Aquamat 250 Öffnung für Welle Ø 30 mm 24 V - DC Leistung 250 Nm 3,5 U/min Programmierbare, elektronische Endabstellung	3'945.00
014-114	Antrieb Aqua Rohrmotor aus PVC 24 V – DC, Leistung 250 Nm 3,5 U/min mit 15 m Kabel Programmierbare, elektronische Endabstellung	3'760.00
014-112	Elektronische Steuerung Aqua ECB inkl. Trafo 230/24 V für Aqua-Junior, Aquamat und Rohrmotor	1'135.00

